

Montageanleitung für Einstiegsleisten aus Aluminium

1. Lieferumfang

Je nach Modell erhalten Sie:

- 2, 4 oder 6 Aluminium-Einstiegsleisten

Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

2. Empfohlene Umgebung

- Die Montage sollte bei einer Umgebungstemperatur von **18°C bis 30°C** erfolgen.
 - Vermeiden Sie extreme Kälte oder Hitze, da Kleber und Materialien bei falschen Temperaturen nicht optimal haften.
-

3. Vorbereitung der Montagefläche

- Reinigen Sie die Montageflächen gründlich mit **Spiritus** oder einem milden **Glasreiniger**, um Fett, Schmutz und Staub zu entfernen.
 - Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch.
 - Lassen Sie die Fläche komplett trocknen, bevor Sie mit der Montage beginnen.
-

4. Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum.
 - Verwenden Sie bei der Arbeit Schutzhandschuhe, um Hautkontakt mit Reinigungsmitteln und Klebstoffen zu vermeiden.
 - Bewahren Sie Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Achten Sie beim Arbeiten am Fahrzeug auf eine stabile Position, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Bei Fragen zur Montage oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
-

5. Montage der Einstiegsleisten

1. Positionierung prüfen:

Legen Sie die Einstiegsleisten ohne Kleber probeweise auf die vorgesehene Stelle, um die Passform zu kontrollieren.

2. **Montagefläche reinigen:**
Reinigen Sie die Montagefläche nochmals mit Spiritus oder Glasreiniger.
Warten Sie, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist.
3. **Schutzfolie vom Kleber entfernen:**
Ziehen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite der Einstiegsleisten ab.
4. **Leiste anbringen:**
Positionieren Sie die Leiste exakt an der gewünschten Stelle und drücken Sie sie fest an.
Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
5. **Andrücken:**
Drücken Sie die Leiste mindestens 30 Sekunden lang kräftig an, besonders an den Rändern.
6. **Aushärtung:**
Lassen Sie die Klebestellen mindestens 24 Stunden unberührt, damit der Kleber vollständig aushärten kann.
Vermeiden Sie in dieser Zeit Feuchtigkeit oder mechanische Belastungen.

6. Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Einstiegsleisten regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel oder Glasreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

WGS-Shop GmbH & Co. KG

Im Hoorfeld 20
57299 Burbach.

Mobil: +49 176 / 62256918

Festnetz: +49 2773 / 7467540

Email: info@wgs-shop.com

URL: www.wgs-shop.com